

YB-200(LED)



YLI ELECTRONIC
意林電子

耐用型智能電插鎖附LED指示燈(NC)


產品概述

YB-200(LED)是一款耐用型智能電插鎖，是本公司綜合十多年電插鎖應用經驗而設計的最新產品，一體化的外形，簡約而堅固的設計，鎖舌與電磁閥分離的組合式設計，有效避免因內部結構故障引起卡鎖的問題發生。


YB-200(LED)鎖舌採用整體式304不銹鋼實芯棒材，經CNC車床精工而成，靜態強度測試約1400kg，在60℃高溫及零下20℃嚴寒的惡劣環境下可正常使用，專業耐用型電磁閥，特殊光電控制超低溫及超低功耗設計，防入侵電路及智能邏輯電路設計等。多功能綜合於一體，是一款有效滿足高頻率使用的出入口控制場所，金屬門、木門、玻璃門、PVC門安裝的耐用型智能電插鎖。

產品尺寸

單位: mm



安裝尺寸圖



技術參數/型號	YB-200(LED)
產品參數	參數描述
安全類型	斷電開鎖
鎖體尺寸	長190x寬30x厚39 (mm)
門門板尺寸	長95x寬25x厚3 (mm)
裝飾板尺寸	長195x寬35x厚0.7 (mm)
鎖芯尺寸	16mm凸出長度x16mm直徑
工作電壓	12VDC
啓動電流	850mA (啓動瞬間)
工作電流	150mA (完全上鎖)
鎖芯強度	304不銹鋼拋光處理，靜態強度測試約1400kg (第三方報告)
延時功能	0/3/6/9秒可調
信號輸出	門狀態信號輸出NO/COM接點
LED顯示	上鎖亮紅燈；開鎖燈滅
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門、玻璃門、金屬門、PVC門
面板材料	高強鋁合金，日本碎紋處理
電鎖耐用設計	專業電磁閥設計，50萬次耐用度
產品重量	0.6kg

安裝示意圖



深圳市意林電鎖有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大廈A座1605室


TEL: 86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX: 86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

CE MA FC SGS RoHS


適用於雙向開門

電插鎖專為180度雙向開的門設計，向內開或向外開均可安裝。




選配輔助支架


依照各種不同形式的門框選配需要的輔助架，例如門框過窄的門、無框玻璃門、向內開式門等。根據不同類型的門框選用不同的輔助架。



窄框門安裝(BBK-500)



下無框玻璃門安裝(BBK-601)



上下無框玻璃門安裝(BBK-700)

自動上鎖延時功能

用撥碼開關可調整0-9秒的自動上鎖延時時間，可以修正門扇完全靜止時間差。

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC




3.0 SEC



9.0 SEC


截電電流設計

鎖舌完全上鎖後，電流由啟動模式的0.85A瞬間降為一般模式的0.15A即省電又環保，並且延長電插鎖的使用壽命。




光電技術應用，減少機械故障

光電元件感應電磁閥驅動鎖舌動作，更耐用更穩定。不同于其它廠商使用機械式的微電開關元件，使用不穩定及使用壽命短等問題。




智能型邏輯電路設計

智能型邏輯電路設計，檢測鎖舌上鎖狀態是否正確。自動重新啟動上鎖功能防止因門位不正無法上鎖。




防入侵電路設計

鎖舌上鎖後，自動切斷幹簧管檢察功能，避免人為截斷門門板的磁鐵與鎖體幹簧管的感應，使電鎖產生錯誤動作而開鎖。




超耐用型電磁閥設計

專業設計的耐用型電磁閥，使用壽命超過50萬次測試合格。(設計應用超過5-10年使用次數)



304不銹鋼實芯鎖舌

整體式不銹鋼實心材質，經CNC車床精加工而成，可承受1000kg衝擊，不同于市面上空管加工後用膠塞的空心鎖舌部件，受力撞擊及嚴寒環境鎖舌脫落等問題。



接綫說明

本產品具有智能邏輯電路設計，建議使用電鎖自帶的開門綫接點觸發開門，而不需要直接斷電開關。

☑	紅色	+	12V DC	
☑	黑色	-		
☑	橙色	OPEN		門禁開關(常開型) (橙色綫對接負極開鎖)
☑	綠色	NO		
☑	白色	COM		門狀態信號輸出

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

电插锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户，我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌，通过持续的开发和改进，我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01.防水电插锁雨淋测试设备
(确保产品在户外环境性能的可靠性)




02.电插锁盐雾测试
(确保不同使用环境的耐用度及可靠性)




03.电插锁高低温测试
(确保-40℃~60℃恶劣环境应用的可靠性)



04.电锁耐用测试设备
(意林电插锁50万次耐用测试合格)



05.电插锁老化测试
(电插锁每把制程1500次测试合格)



06.电插锁功能检测
(确保每件产品的各项性能指标100%合格)

认证通过证书



MA 认证



CE EMC 认证




SGS RoHS 认证



FCC 认证



LVD认证



WEEE认证

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yili.cn E-mail: yili@yili.cn

