



YLI ELECTRONIC
意林電子

智能堅固型電插鎖


Model: YB-700A/B(LED)



技術參數

鎖體尺寸	225Lx34Wx38H(mm)
門門板尺寸	100Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點; 門狀態信號輸出NO/COM接點
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC $\pm$ 10%
工作電流	啓動電流: 1200mA,工作電流: 200mA
安全類型	YB-700A(LED)斷電開門, YB-700B(LED)斷電上鎖
LED顯示	上鎖亮燈; 開鎖滅燈
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板, 表面拉絲處理
產品重量	1.0kg

尺寸圖



延時設置

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC



3.0 SEC




9.0 SEC


接綫

	紅色		+	12V DC
	黑色		-	
	橙色		OPEN	
	藍色		NO	鎖狀態信號輸出
	棕色		NC	
	灰色		COM	門狀態信號輸出
	綠色		NO	
	白色		COM	


安裝步驟圖




依照開孔尺寸標示在門扇、門框上切割鎖體、門門板的位置。



裝上延長片



連接電源綫，并且測試。



擰緊螺絲即可

安裝示意圖

