



YLI ELECTRONIC
意林電子




防水型單門磁力鎖

技術參數

產品型號	YM-500NW	YM-500NW-S
鎖體尺寸	長230x寬72x高37.8(mm)	長230x寬72x高37.8(mm)
最大拉力	500kg(1200Lbs)直線拉力	500kg(1200Lbs)直線拉力
輸入電壓	DC12V或DC24V	DC12V或DC24V
工作電流	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%
信號輸出	無	鎖狀態信號NO、COM接點
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門	木門、玻璃門、金屬門、防火門
工作溫度	-20℃~+55℃	-20℃~+55℃
防水等級	IP-68	IP-68
產品重量	4.5kg	4.5kg

尺寸圖(單位:mm)




在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：


- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 門狀態偵測信號幹簧管幹觸點的極限值(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓，選擇是12VDC接綫方式還是24VDC接綫方式。

接線說明

A、12V DC 輸入接線法





B、24V DC 輸入接線法



安裝示意圖

注意事項：吸板中心需對正鎖芯中心安裝, 上下單側偏位不可超過3mm, 如超出最大偏移值, 鎖信號將會失效。



接線方法

